

Sąskaitos išrašo pranešimas sudaromas iš 2 blokų:

- Group Header: Šis blokas privalomas ir gali būti tik vienas. Jo sudėtyje yra pranešimo sukūrimo data ir laikas, pranešimo identifikacinis numeris ir pan.
- Statement: Šis blokas privalomas ir gali būti pasikartojantis. Kiekvienai sąskaitai šis blokas turi būti atskiras. Čia pateikiama informacija apie įrašus sąskaitos judėjime, bei sąskaitos likutis.

CAMT.053.001.02 pranešimo struktūra

| Idx | Mult. | Pranešimo elementas | <XML Tag> | Duomenų tipas | Pastabos, paskirtis |
|------|--------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| | | Bank to Customer Statement | <BkToCstmrStmt> | | BankToCustomerStatement |
| 1.0 | [1..1] | +GroupHeader | <GrpHdr> | | Savybių visuma, bendra visoms atskiroms transakcijoms, įtrauktoms į šį pranešimą. |
| 1.1 | [1..1] | ++MessageIdentification | <MsgId> | Max5NumericText | Unikalus ir vienareikšmiškas pranešimo identifikatorius. Pranešimą inicijuojanti šalis privalo įsitikinti, kad <i>Message Identification</i> yra (bus)k unikalus per visą galiojantį periodą. |
| 1.2 | [1..1] | ++CreationDateTime | <CreDtTm> | ISODateTime | Data ir laikas, kada pranešimas buvo sukurtas. |
| 1.4 | [0..1] | ++MessagePagination | <MsgPgntn> | | Nenaudojama Luminor. |
| | [1..1] | +++PageNumber | <PgNb> | Max5NumericText | Nenaudojama Luminor. |
| | [1..1] | +++LastPageIndicator | <LastPgInd> | YesNoIndicator | Nenaudojama Luminor. |
| 2.0 | [1..n] | +Statement | <Stmt> | | Kliento pasirinktam laikotarpiui, sąskaitai ir kiekvienai valiutai turi būti atskiras elementas. |
| 2.1 | [1..1] | ++Identification | <Id> | Max35Text | Unikalus identifikatorius. |
| | [1..1] | ++ElectronicSequenceNumber | <ElctrncSeqNb> | Quantity (Max18d) | Elektroniniu būdu siunčiamo išrašo unikalus numeris, didėjimo tvarka. (nenaudojamas CAMT.052) |
| 2.4 | [1..1] | ++CreationDateTime | <CreDtTm> | ISODateTime | Pranešimo sukūrimo data ir laikas. |
| 2.5 | [0..1] | ++FromDate | <FrDt> | | |
| | [1..1] | +++FromDate | <FrDtTm> | ISODateTime | Išrašo pradžios data ir laikas |
| | [1..1] | +++ToDate | <ToDtTm> | ISODateTime | Išrašo pabaigos data ir laikas |
| 2.10 | [1..1] | ++Account | <Acct> | | |
| | [1..1] | +++Identification | <Id> | | |
| | | ++++IBAN | <IBAN> | IBAN2007Identifier | |
| | [0..1] | +++Currency | <Ccy> | CURRENCY | Privalomas laukas. |
| | [0..1] | +++Owner | <Ownr> | | Informacija apie klientą [iš antraštės] |
| | | ++++Name | <Nm> | Max140Text | Sąskaitos savininko pavadinimas |
| | [0..1] | ++++PostalAddress | <PstlAdr> | | |
| | [0..1] | ++++StreetName | <AdrTp> | Max70Text | Sąskaitos savininko adresas |
| | [0..1] | ++++TownName | <TwnNm> | Max35Text | Sąskaitos savininko miestas |
| | [0..1] | ++++Identification | <Id> | | OrganisationIdentification dalis naudojama jei sąskaita priklauso juridiniam asmeniui, PrivatIdentification dalis - fiziniams. |
| | {Or | +++++OrganisationIdentification | <OrgId> | | Dalis, aprašanti sąskaitos savininko, juridinio asmens, identifikatorių. Galimas tik vienas pasikartojimas „BICOrBEI“ arba „Other“ elemento. |
| | | +++++BICOrBEI | <BICOrBEI> | Identifier | Finansinėms įstaigoms unikaliai identifikuoti gali būti naudojamas BIC (angl. Business Identifier Codes) pagal ISO 9362 standartą. Nefinansinėms įstaigoms gali būti naudojamas BEI (angl. Business Entity |

| Idx | Mult. | Pranešimo elementas | <XML Tag> | Duomenų tipas | Pastabos, paskirtis |
|------|--------|--|-------------------|---------------|--|
| | | | | | Identifier). |
| | [0..1] | +++++Other | <Othr> | | |
| | [1..1] | +++++++Identification | <Id> | Max35Text | Sąskaitos savininko identifikatorius. |
| | [0..1] | +++++++SchemeName | <SchmeNm> | | |
| | [1..1] | +++++++Code | <Cd> | Code | Identifikatoriaus pavadinimas galimas pagal ISO 20022 išorinių kodų sąrašą: TXID – PVM mokėtojo kodas, COID – Įmonės registracijos numeris. |
| | Or} | ++++PrivateIdentification | <PrvtId> | | |
| | | ++++DateAndPlaceOfBirth | <DtAndPlcOfBirth> | | Sąskaitos savininko gimimo datos ir vietos informacija |
| | | ++++BirthDate | <BirthDt> | ISODate | Sąskaitos savininko gimimo data (nenaudojama Luminor) |
| | | ++++ProvinceOfBirth | <PrvcOfBirth> | Max35Text | Sąskaitos savininko gimimo vietos rajonas (nenaudojama Luminor) |
| | | ++++CityOfBirth | <CityOfBirth> | Max35Text | Sąskaitos savininko gimimo miestas (nenaudojama Luminor) |
| | | ++++CountryOfBirth | <CtryOfBirth> | CountryCode | Sąskaitos savininko gimimo šalies kodas paga ISO 3166, 2 raidžių kodas (nenaudojama Luminor) |
| | | ++++Other | <Othr> | | Gali būti tik vienas pasikartojimas |
| | [1..1] | +++++++Identification | <Id> | Max35Text | Sąskaitos savininko asmens kodas |
| | [0..1] | +++++++SchemeName | <SchmeNm> | | |
| | [1..1] | +++++++Code | <Cd> | Code | Identifikatoriaus pavadinimas galimas pagal išvardintą ISO 20022 išorinių kodų sąrašą: TXID – PVM mokėtojo kodas, COID – Įmonės registracijos numeris, CUST – Kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje. |
| | [0..1] | ++++CountryOfResidence | <CtryOfRes> | Code | Sąskaitos savininko šalis |
| | [0..1] | ++++ContactDetails | <CtctDtls> | | |
| | [0..1] | ++++Other | <Othr> | Max35Text | Laisva informacija. |
| | [0..1] | +++Servicer | <Svcr> | | Informacija apie kredito įstaigą (iš antraštės). Kredito įstaigos informacijos laukui "Kita informacija" analogiško lauko ISO 20022 nėra. |
| | [1..1] | ++++FinancialInstitutionIdentification | <FinInstnId> | | |
| | [0..1] | ++++BIC | <BIC> | BICIdentifier | Kredito įstaigos, kurioje yra sąskaita, BIC |
| | [0..1] | ++++Name | <Nm> | Max140Text | Kredito įstaigos, kurioje yra sąskaita, pavadinimas |
| | [0..1] | ++++PostalAddress | <PstlAdr> | | |
| | [0..1] | ++++StreetName | <StrtNm> | Max70Text | Kredito įstaigos, kurioje yra sąskaita, adresas |
| | [0..1] | ++++TownName | <TwnNm> | Max35Text | Kredito įstaigos, kurioje yra sąskaita, miestas |
| | [0..1] | ++++Other | <Othr> | | |
| | [1..1] | ++++Identification | <Id> | Max35Text | Kredito įstaigos, kurioje yra sąskaita, juridinio asmens kodas |
| | [0..1] | ++++SchemeName | <SchmeNm> | | |
| | [1..1] | ++++Code | <Cd> | Code | Reikšmė: "COID" |
| | [0..1] | ++++BranchIdentification | <Brnchld> | | |
| | [0..1] | ++++Name | <Nm> | Max70Text | Kredito įstaigos padalinio pavadinimas |
| 2.23 | [2..4] | ++Balance | <Bal> | | Turi būti pateikiamas pradinis balansas ir galutinis balansas |
| 2.24 | [1..1] | +++Type | <Tp> | | |
| 2.25 | [1..1] | ++++CodeOrProprietary | <CdOrPrtry> | | |
| 2.26 | {Or | ++++Code | <Cd> | Code | Privalomos reikšmės: CLBD – ClosingBooked – dienos pabaigos likutis OPBD – OpeningBooked – dienos pradžios likutis Papildomai leistinos reikšmės: CLAV – ClosingAvailable – dienos pabaigos galimas (įskaitant kredito limitą) likutis OPAV – OpeningAvailable – dienos pradžiosgalimas (įskaitant kredito limitą) likutis ITBD - InterimBooked – tarpininis galimas (įskaitant kredito limitą) likutis. Naudojamas, jei išrašas yra puslapiuojamas, tuomet ITAV naudojamas vietoje CLBD arba OPBD |

| Idx | Mult. | Pranešimo elementas | <XML Tag> | Duomenų tipas | Pastabos, paskirtis |
|------|--------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| | | | | | ITAV – InterimAvailable – tarpinis galimas (įskaitant kredito limitą) likuts. Naudojamas, jei išrašas yra puslapiuojamas, tuomet ITAV naudojamas vietoje CLAV arba OPAV. |
| 2.34 | [1..1] | +++Amount | <Amt> | CURRENCY | Suma ir valiuta. Valiuta privalo atitikti Account/Currency valiutą. |
| 2.35 | [1..1] | +++CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | Code CreditDebitCode | Nurodo, ar suma yra kreditas ar debetas (teigiama ar neigiama). CRDT – kreditas, DBIT – debetas. |
| 2.36 | [1..1] | +++Date | <Dt> | | Data (data ir laikas), kuriai pateikiamas balansas |
| | | ++++Date | <Dt> | ISODate | |
| | | DateTime | <DtTm> | ISODateTime | Naudojama Luminor, nebuvo xN. |
| 2.43 | [0..1] | ++TransactionsSummary | <TxSummry> | | Dalis nurodanti suvestinę informaciją apie operacijas įtrauktas į išrašą |
| 2.44 | [0..1] | +++TotalEntries | <TtlNtries> | | Surodo iš viso operacijų skaičių išrašė ir debeto ir kredito operacijų sumą |
| 2.45 | [0..1] | ++++NumberOfEntries | <NbOfNtries> | Max15NumericText | Iš viso operacijų skaičius pateiktų išrašė |
| 2.46 | [0..1] | ++++Sum | <Sum> | DecimalNumber | Operacijų suma |
| 2.47 | [0..1] | ++++TotalNetEntryAmount | <TtlNetNtryAmt> | DecimalNumber | Suskaičiuota suma neto sumų visoms debeto ir kredito operacijoms |
| 2.48 | [0..1] | ++++CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | Code | Kodas CRDT, jei elementas TotalNetEntryAmount yra kredite, t.y. kredito operacijų suma yra didesnė už debeto operacijų sumą. Kodas DBIT, jei elementas TotalNetEntryAmount yra debete, t.y. debeto operacijų suma yra didesnė už kredito operacijų sumą. |
| 2.76 | [0..n] | ++Entry | <Ntry> | | Kiekvienai operacijai po vieną. |
| 2.78 | [1..1] | +++Amount | <Amt> | AMOUNT | Bendra EntryDetails dalyje pateikiamų operacijų suma atitinkama valiuta |
| 2.79 | [1..1] | +++CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | Code CreditDebitCode | Nurodo ar bendra suma yra kreditas ar debetas. CRDT – įplaukos (kreditas), DBIT – išlaidos (debetas). |
| 2.80 | [0..1] | +++ReversalIndicator | <RvslInd> | TrueFalseIndicator | Nurodo stornuojamą operaciją. If the CreditDebitIndicator is CRDT and ReversalIndicator is Yes, the original operation was a debit entry. If the CreditDebitIndicator is DBIT and ReversalIndicator is Yes, the original operation was a credit entry. |
| 2.81 | [1..1] | +++Status | <Sts> | Code EntryStatus2Code | Reikšmė: BOOK |
| 2.82 | [0..1] | +++BookingDate | <BookDt> | | |
| | [1..1] | ++++Date | <Dt> | | Lėšų nurašymo nuo sąskaitos data. BookingDate ir ValueDate datos sutaps |
| 2.83 | [0..1] | +++ValueDate | <ValDt> | | |
| | [1..1] | ++++Date | <Dt> | | Mokėjimo įvykdymo data. BookingDate ir ValueDate datos sutaps. |
| 2.91 | [1..1] | +++BankTransactionCode | <BKTxCd> | | Rinkinys elementų vienareikšmiškai identifikuojantis operacijos tipą, pvz.: įmoka grynais, įmoka pavedimu, valiutos keitimas ir pan. Operacijų tipų identifikatoriai pagal ISO 20022 standarto išorinių kodų sąrašą. Rekomenduojama naudoti čia, o ne prie "TransactionDetails" Turi būti naudojama arba Domain/Family/SubFamily, arba Proprietary. Jei bus nurodyti abu, naudojama bus Proprietary reikšmė.). |
| 2.92 | [0..1] | ++++Domain | <Domn> | | |
| 2.93 | [1..1] | ++++Code | <Cd> | Code | Galimos reikšmės: PMNT = payments LDAS = interests of deposits and loans CAMT = transactions related to liquidity management |

| Idx | Mult. | Pranešimo elementas | <XML Tag> | Duomenų tipas | Pastabos, paskirtis |
|------|--------|---------------------|-------------|---------------|---|
| | | | | | DERV = Derivatives FORX = Foreign Exchange TRAD = Trade Service SECU = Securities ACMT = Account Management |
| 2.94 | [1..1] | ++++Family | <Fmly> | | |
| 2.95 | [1..1] | +++++Code | <Cd> | Code | Galimos reikšmės: MDOP = Miscellaneous Debit Operations CNTR = Counter Transactions MCOP = Miscellaneous Credit Operations ICDT = Issued Credit Transfer RCDT = Received Credit Transfer IDDT = Issued Direct Debit CCRD = Customer Card Transactions SWAP = Swaps OTHR = Other SPOT = Spots FTDP = Fixed Term Deposits FTLN = Fixed Term Loans MGLN = Mortgage Loans GUAR = Guarantees MCRD = Merchant Card Transactions RDDT = Received Direct Debit CAPL = Cash Pooling ACCB = Account Balancing |
| 2.96 | [1..1] | +++++SubFamilyCode | <SubFmlyCd> | Code | ESCT = SEPA credit transfer DMCT = national credit transfer SALA = salary, pension PMDD = national direct debit STDO = standing order CHRG = charge OTHR = other RIMB = payment such as loan repayment INTR = interest NTAV = not available CWDL = Cash Withdrawal COMM = Commission FEES = Fees TAXE = Taxes CDPT = Cash Deposit BOOK = Internal Book Transfer |

| Idx | Mult. | Pranešimo elementas | <XML Tag> | Duomenų tipas | Pastabos, paskirtis |
|-------|--------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | RRTN = Reversal due to Payment Return XBCT = Cross-Border Credit Transfer POSC = Credit Card Payment DPST = Deposit DDWN = Drawdown PPAY = Principal Payment RPMT = Repayment POSD = Point-of-Sale (POS) Payment |
| 2.97 | [0..1] | ++++Proprietary | <Prtry> | | |
| 2.98 | [1..1] | ++++Code | <Cd> | Max35Text | |
| 2.135 | [0..n] | +++EntryDetails | <NtryDtls> | | Kiekvienai operacijai po vieną |
| 2.142 | [0..n] | ++++TransactionDetails | <TxDtls> | | |
| 2.143 | [0..1] | ++++References | <Refs> | | |
| 2.144 | [0..1] | +++++MessageIdentification | <MsgId> | | Nenaudojama LUMINOR |
| 2.145 | [0..1] | +++++AccountServiceReference | <AcctSvcrRef> | Max35Text | Unikalus operacijos archyvo nr. suteiktas lėšų operacijai sąskaitą aptarnaujančio mokėjimo paslaugų teikėjo. Pvz. valiutos keitimo atveju, prie abiejų valiutos keitimo operacijų (nurašymo ir įskaitymo), turi būti perduodamas ta pati reikšmė. |
| 2.146 | [0..1] | +++++PaymentInformationReference | | | Nenaudojama LUMINOR |
| 2.147 | [0..1] | +++++InstructionIdentification | <InstrId> | Max35Text | Mokėjimo dokumento numeris suteiktas mokėtojo vienareikšmiškam mokėjimo nurodymo identifikavimui. Neperduodamas gavėjui. |
| 2.148 | [0..1] | +++++EndToEndIdentification | <EndToEndId> | Max35Text | Mokėjimo unikali nuroda, unikali mokėtojo lygyje. Reikšmė perduodama gavėjui nepakeista. Jei mokėtojas šio elemento neužpildė, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas perduoda elementą užpildęs „NOTPROVIDED“, todėl gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas gavėjui pateikia elemente reikšmę „NOTPROVIDED“. |
| 2.149 | [0..1] | +++++TransactionIdentification | <TxId> | Max35Text | Unikalus nurodymo numeris suteiktas mokėjimo paslaugų teikėjo perduodamas tarp mokėjimo paslaugų teikėjų. Reikšmė gali sutapti su AccountServiceReference elemente pateikta reikšme. |
| 2.156 | [0..1] | +++++AmountDetails | <AmtDtls> | | |
| 2.156 | [0..1] | +++++InstructedAmount | <InstdAmt> | | |
| | [1..1] | +++++Amount | <Amt> | AMOUNT | Originali suma ir originali valiuta. Pildoma kai yra konversija. |
| 2.156 | [0..1] | +++++TransactionAmount | <TxAmt> | | |
| | [1..1] | +++++Amount | <Amt> | AMOUNT | Operacijos suma |
| 2.156 | [0..1] | +++++CounterValueAmount | <CntrValAmt> | | |
| | [1..1] | +++++Amount | <Amt> | AMOUNT | Ekvivalentas. Valiuta atitinka orig. Valiutą. Pildomas konversijos atveju. |
| | [0..1] | +++++CurrencyExchange | <CcyXchg> | | Privalomas valiutos konversijos atveju. |
| | [0..1] | +++++SourceCurrency | <SrcCcy> | | Valiuta iš kurios suma konvertuojama |
| | [0..1] | +++++TargetCurrency | <TrgtCcy> | | Valiuta į kurią suma konvertuojama |
| | [0..1] | +++++UnitCurrency | <UnitCcy> | | Valiuta pagal kurios porą pateiktas valiutos keitimo kursas |
| | [0..1] | +++++ExchangeRate | <XchgRate> | FractionDigits10 TotalDigits11 | Valiutos keitimo kursas |
| 2.156 | [0..n] | +++++ProprietaryAmount | <PrtryAmt> | | |

| Idx | Mult. | Pranešimo elementas | <XML Tag> | Duomenų tipas | Pastabos, paskirtis |
|-------|--------|--------------------------|-------------|--------------------|--|
| 2.156 | [1..1] | +++++Type | <Tp> | Max35Text | Reikšmė „EQUIVALENT“ |
| 2.156 | [1..1] | +++++Amount | <Amt> | AMOUNT | Suma nacionaline valiuta |
| 2.163 | [0..1] | +++++BankTransactionCode | <BkTxCd> | | Rekomenduojama naudoti prie „Entry“ elemento. Jei naudojama čia, tuomet arba Domain/Family/SubFamily, arba Proprietary turi būti užpildyti. Jei bus nurodyti abu, naudojama bus Proprietary reikšmė. Operacijos tipo identifikatoriais pagal ISO 20022 standarto išorinių kodų sąrašą. |
| 2.164 | [0..1] | +++++Domain | <Domn> | | Nenaudojamas Luminor |
| 2.165 | [1..1] | +++++Code | <Cd> | Code | Nenaudojamas Luminor |
| 2.166 | [1..1] | +++++Family | <Fmly> | | Nenaudojamas Luminor |
| 2.167 | [1..1] | +++++Code | <Cd> | Code | Nenaudojamas Luminor |
| 2.168 | [1..1] | +++++SubFamilyCode | <SubFmlyCd> | Code | Nenaudojamas Luminor |
| 2.169 | [0..1] | +++++Proprietary | <Prtry> | | Nenaudojamas Luminor |
| 2.170 | [1..1] | +++++Code | <Cd> | Max35Text | Nenaudojamas Luminor |
| 2.199 | [0..1] | +++++RelatedParties | <RltdPties> | | |
| 2.201 | [0..1] | +++++Debtor | <Dbtr> | | Mokėtojas (jei CreditDebitIndicator lygus DBIT, tuomet tai yra sąskaitos savininkas ir gali būti neužpildytas). |
| 2.201 | [0..1] | +++++Name | <Nm> | Max140Text | Mokėtojo pavadinimas |
| 2.201 | [0..1] | +++++Identification | <Id> | | Užpildymo taisyklės žr. vietinio, tarptautinio, sepa pervedimus |
| 2.202 | [0..1] | +++++DebtorAccount | <DbtrAcct> | | Mokėtojo sąskaita (jei CreditDebitIndicator lygus DBIT, tuomet tai yra ta pati sąskaitos išrašo sąskaitos ir gali būti neužpildyta). |
| | [1..1] | +++++Identification | <Id> | | Jei sąskaita yra IBAN, pildomas elementas IBAN, kitu atveju Other/..., nurodant SchemeName elementą |
| | {Or | +++++IBAN | <IBAN> | IBAN2007Identifier | |
| | Or} | +++++Other | <Othr> | | |
| | [1..1] | +++++Identification | <Id> | Max34Text | |
| | [0..1] | +++++SchemeName | <SchmeNm> | | |
| | [1..1] | +++++Code | <Cd> | Max35Text | |
| 2.203 | [0..1] | +++++UltimateDebtor | <UltmtDbtr> | | Pradinis mokėtojas grupė |
| 2.203 | [0..1] | +++++Name | <Nm> | Max140Text | |
| 2.203 | [0..1] | +++++Identification | <Id> | | Užpildymo taisyklės žr. vietinio, tarptautinio, sepa pervedimus |
| 2.204 | [0..1] | +++++Creditor | <Cdtr> | | Gavėjas (jei CreditDebitIndicator lygus CRDT, tuomet tai yra sąskaitos savininkas ir gali būti neužpildytas). |
| 2.204 | [0..1] | +++++Name | <Nm> | Max140Text | |
| 2.204 | [0..1] | +++++Identification | <Id> | | Užpildymo taisyklės žr. vietinio, tarptautinio, sepa pervedimus |
| 2.205 | [0..1] | +++++CreditorAccount | <CdtrAcct> | | Gavėjo sąskaita (jei CreditDebitIndicator lygus CRDT, tuomet tai yra sąskaitos išrašo sąskaita ir gali būti neužpildytas). |
| | [1..1] | +++++Identification | <Id> | | Jei sąskaita yra IBAN, pildomas elementas IBAN, kitu atveju Other/..., nurodant SchemeName reikšmę „BBAN“. |
| | {Or | +++++IBAN | <IBAN> | IBAN2007Identifier | |
| | Or} | +++++Other | <Othr> | | |
| | [1..1] | +++++Identification | <Id> | Max34Text | |
| | [0..1] | +++++SchemeName | <SchmeNm> | | |

| Idx | Mult. | Pranešimo elementas | <XML Tag> | Duomenų tipas | Pastabos, paskirtis |
|-------|--------|---|--------------|---------------|--|
| | [1..1] | +++++++Code | <Cd> | Max35Text | Reikšmė „BBAN“ |
| 2.206 | [0..1] | +++++UltimateCreditor | <UltmCdtr> | | Galutinis gavėjas grupė |
| 2.206 | [0..1] | +++++++Name | <Nm> | Max140Text | |
| 2.206 | [0..1] | +++++++Identification | <Id> | | Užpildymo taisyklės žr. vietinio, tarptautinio, sepa pervedimus |
| 2.211 | [0..1] | +++++RelatedAgents | <RltdAgts> | | Kitra pusė grupė. Įstaigos pavadinimas |
| 2.212 | [0..1] | +++++++DebtorAgent | <DbtrAgt> | | Pildomas, jei CreditDebitIndicator lygus CRDT |
| | | +++++++FinancialInstitutionIdentification | <FinInstnId> | | |
| | | +++++++BIC | <BIC> | BICIdentifier | |
| | | +++++++Name | <Nm> | Max140Text | |
| 2.213 | [0..1] | +++++CreditorAgent | <CdtrAgt> | | Pildomas, jei CreditDebitIndicator lygus DBIT |
| | | +++++++FinancialInstitutionIdentification | <FinInstnId> | | |
| | | +++++++BIC | <BIC> | BICIdentifier | |
| | | +++++++Name | <Nm> | Max140Text | |
| 2.224 | [0..1] | +++++Purpose | <Purp> | | Kredito pervedimo tipas nurodantis pagrindinę pervedimo priežastį ar paskirtį gavėjui. |
| 2.225 | [1..1] | +++++Code | <Cd> | Code | Pagal ISO 20022 išorinių kodų sąrašą, pvz. INPC – mašinos draudimo įmoka, PPTI – turto draudimo įmoka, ADVA – išankstinės sąskaitos apmokėjimas, EDUC – studijų įmoka, TAXR – mokesčių permoka, PHON – telefonijos paslaugos, PRWY – su geležinkelio transportu susijęs mokėjimas, GASB – apmokėjimas už degalus ir t.t. |
| 2.234 | [0..1] | +++++RemittanceInformation | <RmtInf> | | |
| 2.235 | [0..n] | +++++Unstructured | <Ustrd> | Max140Text | Nestruktūrizuota (laisvo teksto) mokėjimo paskirtis, sukarpyta po 140 simbolių. |
| 2.236 | | +++++Structured | <Strd> | | Struktūrizuota mokėjimo paskirtis |
| 2.256 | [0..1] | +++++++CreditorReferenceInformation | <CdtrRefInf> | | |
| 2.257 | [0..1] | +++++++Type | <Tp> | | |
| 2.258 | [1..1] | +++++++CodeOrProprietary | <CdOrPrtry> | | |
| 2.259 | {Or | +++++++Code | <Cd> | Code | “SCOR” |
| 2.262 | [0..1] | +++++++Reference | <Ref> | Max35Text | Struktūrizuota mokėjimo paskirties nuoroda |